

NAVODILA ZA UPORABO

AVTOSEDEŽ COLETTO LOGOS I-SIZE

40-105 CM

I-SIZE SKLADNOST, D, B1

VSEBINA

1. Pomembne informacije
2. Splošni pregled
3. Navodila za namestitev - obrnjen nazaj
otroci od 40–105 cm ISOFIX+ top tether + varnostni pas
4. Navodila za namestitev - obrnjen naprej
otroci od 76-105 cm ISOFIX+ top tether + varnostni pas
otroci od 100-150 cm 3-točkovni varnostni pas
ali ISOFIX+ 3-točkovni varnostni pas
5. Pripenjanje otroka v avtosedež
6. Vzdrževanje

OPOMBA

Prosimo, da v celoti preberete navodila, ker lahko nepravilna namestitev povzroči resne poškodbe, v tem primeru proizvajalec ni odgovoren.

Uporabite kategorijo (ki jo glede na velikost otroka potrebujete).

Trenutno je avtosedež Logos isofix i-size primeren za otroke od 40-150 cm (od rojstva do približno 12 let).

40-105 cm	ISOFIX + zgornja priveza + varnostni pas (nameščanje obrnjeno nazaj)
76-105 cm	ISOFIX + zgornja priveza + varnostni pas (nameščanje obrnjeno naprej)
100-150 cm	3-točkovni varnostni pas ali ISOFIX + 3-točkovni varnostni pas (nameščanje obrnjeno naprej)

OPOZORILA

Varovalni sistem avtosedeža je bil odobren v skladu s standardom R129/03 za uporabo pri otrocih med 40 in 150 cm.

Ne uporabljajte sedeža v položaju, obrnjenem naprej, za otroke, ki so mlajši od 15 mesecev.

Svetujemo vam, da čim dlje uporabljate položaj, obrnjen nazaj.

Prosimo, da otroka ne puščate brez nadzora v vozilu.

Pri namestitvi varnostnega sedeža v položaj, obrnjen naprej, je priporočljivo, da sprednji sedež vozila pomaknete čim dlje.

Prosimo, da pazljivo preberite navodila.

Nepravilna namestitev otroškega sedeža lahko povzroči resne posledice za otroka. V primeru nepravilne namestitve proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

Ta sedež je vključen v kategorijo i-Size, opredeljeno v pravilniku ZN 129, in ga je mogoče namestiti v vsa vozila, odobrena za uporabo i-Size v skladu s pravilnikom 16. Prav tako ga je mogoče namestiti v vozila, vključena na seznam, ki je priložen temu priročniku z navodili.

V navodilih za uporabo vašega vozila preverite, ali je mogoče namestiti otroški varnostni sedež i-Size. Zaščitite otroški varnostni sedež pred neposrednim stikom s sončno svetlobo, plastični in kovinski deli se lahko segrejejo in otroka opečejo.

Zadrževalni sistem za otroke hranite stran od jedkih tekočin, barv ali topil, ki bi lahko poškodovali sedež.

Ko se naprava uporablja v kombinaciji z varnostnim pasom za odrasle, se uporablja z naslednjim navodilom: Primerno samo za uporabo v navedenih vozilih, opremljenih s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi, homologiranimi v skladu z Uredbo ECE št. 16 ali drugimi enakovrednimi standardi.

Priporočljivo je, da morajo biti vsi pasovi, ki držijo zadrževalni sistem na vozilu, tesni, da morajo biti vsi pasovi, ki zadržujejo otroka, prilagojeni otrokovemu telesu in da pasovi ne smejo biti zavozlani.

V primeru ponesrečenja je treba otroški varnostni sedež zamenjati, tudi če ni vidno poškodovan. Izdelek ima lahko notranje poškodbe, ki niso vidne in lahko ogrožajo varnost otroka.

Med potovanjem se ustavite za odmore, da lahko otrok hodi in se igra izven varnostnega avtosedeža. Ni priporočljivo potovati več kot 2 uri brez postanka ali odmora. Za dojenčke je ta nasvet še posebej pomemben.

Tekstilna prevleka je bistven del otroškega zadrževalnega sistema. Ne smete ga zamenjati z drugim pokrivalom brez izrecnega dovoljenja proizvajalca.

Ne uporabljajte varnostnega sedeža brez prevleke in blazinic za pasove.

Prepričajte se, da je otrokov pas za pritrjevanje pravilno nameščen in da ni zvit.

Izdelka ne spreminjajte z dodajanjem ali odstranjevanjem katerega koli dodatka.

Natančno upoštevajte navodila za sestavljanje izdelka.

Prtljage ne puščajte na polici, ne da bi jo zavarovali, saj lahko v primeru nesreče povzroči hude poškodbe potnika v vozilu.

Poudariti je treba, kako pomembno je zagotoviti, da je kateri koli medenični pas pripet nizko, tako da je medenica trdno pripeta.

Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na: distributerja ali prodajalca.

1. Naslonjalo za glavo
2. Bočna stran avtosedeža
3. Stranski blažilec
4. Zgornja priveza
5. Zaponka za varnostni pas
6. Isofix baza
7. Ročka za reguliranje naslonjala za glavo
8. Vodilo za zgornji pas
9. 5-točkovni varnostni pas
10. Gumb za nastavitev tenzorja
11. Trak za nastavitev tenzorja
12. Gumb za prilagajanje
13. Gumb za rotacijo
14. Zgornja zarezna vodilnega priveza
15. Vodilo za spodnji pas
16. Gumb za sprostitev isofix baze
17. Prikaz stanja isofixa
18. Drsni gumb za isofix
19. Notranji vložek

Navodila za namestitev avtosedeža obrnjenega nazaj

Otroci od 40-105 cm ISOFIX + zgornja priveza + varnostni pas

Če je vaše vozilo opremljeno s pritrdilnimi točkami za isofix, jih uporabite za stabilnejšo namestitev avtosedeža. Ta vozila imajo plastične elemente, ki so vodilo za pravilno pritrjevanje isofix baze. V primeru, da vaše vozilo še nima teh plastičnih elementov, lahko uporabite vodilne elemente, ki ji pridobite skupaj z avtosedežem.

1a. Pritisnite gumb (13) za obračanje sedeža nazaj.

1b. Potisnite priključek isofixa B (6) do njegove največje dolžina, tako da zavrtite stopnjo A (18).

To storite na obeh straneh sedeža.

Povežite oba priključka isofix baze, ko slišite klik, bo baza pravilno pritrjena. Prikazovalnik na gumbu (17) se bo spremenil iz rdeče v zeleno barvo. Sedež potisnite kolikor je mogoče nazaj.

Preverite, da je isofix še vedno na enaki pozicijo, kot je bil pred premikanjem sedeža.

1c. Pritisnite in povlecite gumb zgornjega regulatorja, nato sprostite zgornji pas na ustrezno dolžino. Postavite zgornji del pasu v eno od vodilnih rež (14) na vrhu sedeža. Priključite zgornji pas na točko, sidrišče, ki je namenjena temu. Mesto priključitve je označeno s simbolom sidra.

Na koncu zategnite pas sistema TT, dokler se na indikatorju ne pokaže zeleno okence.

Ta pas napeljite čez naslonjalo sedeža. Po potrebi ga dvignite ali odstranite.

Navodila za namestitev naprej

Otroci od 76-105 cm ISOFIX + zgornja priveza + varnostni pas

2a. Pritisnite gumb (13), da obrnete sedež v položaj naprej. Za namestitev isofix sledite istemu koraku (1b).

2b. Povežite Top Tether v za to predvideno sidrišče v vozilu, označeno s simbolom (glej sliko).

Na koncu zategnite pas sistema TT, dokler se na indikatorju ne pokaže zeleno okence.

Otroci od 100-150 cm 3-točkovni varnostni pas ali ISOFIX + 3-točkovni varnostni pas

SHRANJEVANJE VARNOSTNEGA PASU AVTOSEDEŽA

Ko otrok doseže 100 cm, je treba varnostni pas pospraviti in otroka zavarovati z varnostnim pasom vozila ali ISOFIX + varnostnim pasom vozila.

3a. Če želite pas pospraviti, ga morate najprej popolnoma zrahljati, odstraniti notranjo blazino in skriti ramensko blazinico na zadnji strani prevleke.

Dvignite prevleko pod blazino in pospravite dele zaponke v predal. Nato prevleko namestite nazaj na sedež.

3b. Otroka postavite v avtosedež in se prepričajte, da dobro sedi. Ramenski pas vozila napeljite skozi zgornje vodilo za pas (8) in medenični pas skozi spodnje vodilo za pas (15).

Zaklenite pas v zaponko varnostnega pasu vozila in zagotovite, da se zaskoči. Prepričajte se, da pas ni preveč ohlapen, nežno povlecite diagonalni del pasu, preden ga položite čez otroške prsi.

OPOZORILO!!! Prepričajte se, da varnostni pas ni zavit.

PRIVEZOVANJE OTROKA V AVTOSEDEŽ

Ta otroški zadrževalni sistem ima nakladni položaj, ki omogoča preprosto namestitev otroka v sedež in nastavitve pasov, da se pravilno prilegajo.

4a. Zrahljajte jermen s pritiskom na gumb (10) in potegnite diagonalni del pasov. S pritiskom na rdeči gumb odpnite zaponko (5). Premaknite konca zaponke na vsako stran sedeža, da lahko otroka postavite v sedež.

4b. Otroka namestite v sedež in ga na obeh straneh natakните s trakom, nato pa zaponko zapnite.

Za nastavitve vzglavnika (1) povlecite nivo (7) na vrhu. Nastavljen mora biti v pravilnem položaju, to pomeni, da mora ramenski pas segati približno 1 cm nad otrokova ramena.

Zategnite pas tako, da povlečete spodnji trak A (11), mora se tesno prilegati otroku.

4c. Ko je otrok varno pripet, lahko sedež nagnete s pritiskom na ročico v zeleni položaj.

Če želite otroka dvigniti iz sedeža, sledite istemu postopku v obratni smeri (4b).

Pazite, da otrok izstopi iz vozila na strani pločnika.

5a. Ramenska blazinica je snemljiva in jo je enostavno sneti za pranje.

OPOZORILO! Poskrbite, da varnostni pasovni niso zviti!

Zaponka varnostnega pasu mora biti pravilno zapeta, varnostni pasovi se morajo dobro prilegati otroku.

UPORABA VLOŽKA - BLAZINE

6. Blazina oziroma vložek (19) je zasnovan za uporabo pri novorojenčkih, da jim zagotovi večje udobje in stabilnost ter jim nudi bolj iztegnjen položaj. Vložek lahko uporabljate, dokler dojenček ne doseže 60 cm ali dokler ga ne preraste.

NAVODILA ZA LEŽEČI POLOŽAJ

7a. Pri uporabi sedeža v položaju, obrnjen nazaj, od 40-105 cm.

Sedež mora biti popolnoma nagnjen, preden ga obrnete nazaj, dovoljen je samo položaj 4.

7b. Pri uporabi sedeža v položaju, obrnjenem naprej, od 76-150 cm.

Ko je otrok varno pripet, lahko sedež nagnete tako, da pritisnete gumb (12) v zeleni položaj, dovoljeni so vsi 4 položaji.

VZDRŽEVANJE

Namestitev/odstranjevanje prevleke

Prevleka avtosedesha se zelo enostavno odstrani. Na sprednji strani sta 2 pritrdilni točki za prevleko. Preprosto odpnite te točke in nato nežno povlecite sprednji del prevleke.

Ob straneh sedeža je nekaj plastičnih delov, ki se uporabljajo za pritrditev prevleke. Preprosto jih nežno povlecite, da odstranite prevleko.

Če želite ponovno namestiti prevleko, sledite istemu postopku v obratnem vrstnem redu. Namestite dele v reže za stranice.

Čiščenje

Prevleko lahko perete v pralnem stroju z blagim detergentom in pri temperaturi največ 30 C.

Prosimo, glejte navodila za pranje na nalepki za nego prevleke.

Ne sušite v sušilnem stroju, ker bi lahko oblazinjenje odstopilo od blaga.

Oblazinjenja ne izpostavljajte sončni svetlobi dlje časa; ko sedeža ne uporabljate, ga pokrijte ali shranite v prtljažnik vozila.

Plastične dele lahko očistite z vlažno krpo in nevtralnimi detergentom.

Priporočila

Shranite knjigo z navodili v zadnjem delu sedeža. Poskrbite, da so prtljaga in ostali deli pravilno shranjeni, tako boste poskrbeli, da v primeru nesreče ne pride do dodatnih poškodb.

Proizvajalec:

COLETTO S.C.

Ul. Warszawska 320

42-2000 Czestochowa, POLAND

Tel/fax +48 34 325 36 87

www.coletto.pl, biuro@coletto.pl

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 Lendava

Tel: +386 51 219 853

info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,

Plač 24a

2201 Zg. Kungota

splet@trgovina-junior.si

www.trgovina-junior.si