

# NAVODILA ZA UPORABO

## LUPINICA BUZPRO EASY GO 0-13 kg Z VRTLJIVO BAZO

**Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!**

Spoštovane stranke,

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali izdelek EASYGO. Naši izdelki so izdelani z upoštevanjem varnosti in funkcionalnosti. Ta priročnik vam bo pomagal uporabljati vse prednosti našega izdelka in vam predstavil vse potrebne informacije v zvezi s periodičnim vzdrževanjem. Zelo natančno preberite to vsebino in upoštevajte njena priporočila ter jih shranite za prihodnost.

S spoštovanjem, EASYGO

### OPOZORILA!

- Lupinica/avtosedež je namenjena otrokom, visokim od 40 do 87 cm in težkim do 13 kg v skladu s standardom ECE-R129.
- Avtosedež lahko namestite samo nasproti smeri vožnje in le z uporabo varnostnih pasov ter na sedeže obrnjene v smeri vožnje in opremljen s 3-točkovnim varnostnim pasom v skladu s standardom ECE R16.
- Ne spreminjajte tega avtosedeža. Vsaka sprememba lahko ogrozi otrokovo varnost.
- Avtosedeža ne postavljajte na višino, na primer na mizo.
- Avtosedeža nikoli ne nameščajte na sprednji sedež in aktivno zračno blazino ter v nasprotni smeri od vožnje.
- Avtosedež je možno namestiti samo vzvratno glede na smer vožnje.
- Ne puščajte otroka v avtosedežu brez nadzora.
- Najvarnejše mesto za namestitev avtosedeža je zadnji sedež avtomobila.
- Prepričajte se, da jermen ni zvit ali poškodovan.
- Prepričajte se, da noben del avtomobilskega sedeža ni ujet v vrata ali premikajoče se elemente sedeža.
- Prepričajte se, da so prtljaga in drugi predmeti v avtu stabilno pritrjeni.
- Ne uporabljajte avtosedeža brez oblazinjenja, ker je sestavni del avtosedeža, ki je odgovoren za varnost.
- Uporabljajte samo originalno oblazinjenje.
- Avtosedež ne izpostavljajte soncu, ker se lahko njegovi elementi prekomerno segrejejo in otroka opečejo.
- Ko je otrok v avtosedežu, vedno zapnite pas.
- Pred uporabo avtosedeža se vedno prepričajte, da je avtosedež pravilno nameščen v avtu in da je otrok pravilno pritrjen s pasom.
- Priporočamo zamenjavo avtosedeža, če je ta doživel prometno nesrečo.
- Avtosedež vedno zavarujte, tudi če v njem ni otroka.
- Pasa ni mogoče uporabljati brez blazinic.

- Prepričajte se, da so varnostni pasovi ali trakovi, ki držijo napravo, napeti, da se podporna noga dotika tal, da je pas za držanje otroka dobro nameščen na otrokovo telo.

## **VZDRŽEVANJE**

1. Prevrleko iz blaga lahko perete ročno v mlačni vodi (največ 30°C) z milom ali blagim detergentom.
2. Prevrleke iz blaga ne smete prati v stroju ali sušiti v sušilnem stroju.
3. Ne belite. Uporabljajte samo blage detergente.
4. Položaj 3-točkovnega varnostnega pasu in varnostnih pasov je treba redno preverjati.
5. Plastične dele otroškega avtosedeža lahko obrišete z mokro krpo ali gobo.
6. Trde in ostre predmete odstranite iz otroškega avtosedeža, preden otroka pripnete.
7. Prevrleko iz blaga lahko lebdite z avtomobilskim sesalnikom. Posebej je treba paziti, da se tkanina ne poškoduje.

## **SEZNAM DELOV**

1. Ročaj
2. Nadstrešek
3. Naslon za glavo
4. Prevrleke za pasove
5. Ramenski trak
6. Vstavite
7. Zaponka
8. Mednožni trak
9. Tekoč s črtami na bokih
10. Trak napenjalca
11. Napenjalec trakov
12. Tekoč s črtami na ramenih
13. Nastavitev naslona za glavo
14. Gumb za nastavitev ročaja
15. Vilice za naramnice
16. Prilagoditev sistema vrtenja
17. Indikator za pravilno namestitev avtosedeža
18. Ročaj za sprostitev sedeža iz baze
19. Priključek ISOFIX
20. Gumb za sprostitev priključka ISOFIX
21. Osnovna podporna noga
22. Gumb za nastavitev dolžine podporne noge
23. Indikatorji za pravilno namestitev podporne noge
24. Vodilo za konektor ISOFIX (izbirno)
25. Pritrdilna točka ISOFIX

## **POLOŽAJI NAMEŠČANJA (glej sliko)**

- A. Varnostni pas v avtomobilu: poševni pas
- B. Varnostni pas v avtomobilu: bočni pas
- C. ISOFIX nosilec

### **1 Med uporabo kot I-Size**

Ta avtosedež je primeren za avtomobile, ki izpolnjujejo standarde ECE R14 in so opremljeni z pritrdilnimi elementi ISOFIX.

### **2 2. Uporaba kot sedež I-Size**

Ta avtosedež je primeren za pasove, ki ustrezajo standardom ECE R16 in ni primeren za avtomobile, opremljene z dvotočkovnimi varnostnimi pasovi, ampak samo po montaži z ISOFIX.

Primerna mesta za namestitev avtosedeža v avtomobilu so prikazana na levi strani (glej sliko):  
Prepovedana mesta za namestitev avtosedeža. (rdeča)

Varna mesta za namestitev avtosedeža. (zelena)

Na tem mestu se lahko namestite samo s tritočkovnimi varnostnimi pasovi in sistemom ISOFIX. (rumena A)

Ko je prednji sedež opremljen z aktivno zračno blazino, avtosedeža ni mogoče namestiti na to mesto. (rumena B)

## **PRIROČNIK ZA UPORABO**

### **1. NAMESTITEV DOJENČKA V AVTOSEDEŽ:**

Odvijte in odklopite 3-točkovni varnostni pas (slika 1, 2). Otroka namestite v avtosedež in zapnite pas (slika 3). Nastavite vzglavnik in višino ramenskega pasu (slika 4, 5). Napnite pasove (slika 6).

### **2. NASTAVITEV AVTOSEDEŽA:**

Ročaj postavite v zeleni položaj (slika 7, 8). Prilagodite streho (slika 9).

### **3. NAMESTITEV AVTOSEDEŽA S 3-TOČKOVNIM VARNOSTNIM PASOM:**

Avtosedež namestite na sedež nazaj v smeri vožnje, tako da se oprime naslonjala avtomobilskega sedeža (slika 10). Napeljite naramnico skozi vodilo naramnice in zapnite pas v zaponko (slika 11, 12). Prepričajte se, da naramnica poteka skozi ročaj avtomobilskega sedeža (slika 15).

### **4. NAMESTITEV SEDEŽA S PODNOŽJEM S SISTEMOM ISOFIX**

Vodilo konektorja Isofix pritrдите na pritrdilno točko, ki se nahaja med naslonom sedeža in sedežem sedeža (slika 16). Če je vaš avto tovarniško opremljen z vodilom za priključke Isofix, preskočite ta korak.

Raztegnite oporno nogo (sliki 17, 18). Pritisnite gumbe za sprostitev priključkov Isofix in izvlecite priključke (slika 19). Isofix konektorje namestite na pritrdilne točke in podnožje trdno pritisnite ob naslonjalo sedeža. Ko so konektorji zaklenjeni v pritrdilne točke, se prikaže značilen "klik". Na obeh konektorjih Isofix bi morali videti zelene indikatorje (slika 20). Prilagodite dolžino podporne noge, tako da bo pritisnjena ob tla avtomobila. Pravilna tesnost oporne noge je prikazana z zelenimi indikatorji (slika 21).

Avtosedež namestite na podlago Isofix tako, da avtosedež pritisnete ob podlago, tako da se prečne kovinske palice nahajajo v pritrdiščih podstavka Isofix (slika 22). Zaslišali boste značilen "klik" in pravilna namestitev bo označena z zelenimi indikatorji (slika 23).

### **5. FUNKCIJA ROTACIJE**

Podstavek ISOFIX ima funkcijo vrtenja za 360°. Za vrtenje podstavka potegnite pas, ki sega iz podstavka, in zavrtite avtosedež (slika 24).

OPOMBA: Ta avtosedež je zasnovan za uporabo obrnjen nazaj in med vožnjo je dovoljen samo ta položaj sedeža. Funkcijo vrtenja lahko uporabljate le, ko otroka postavite v avtosedež in ko je v mirovanju.

6. ODSTRANITEV AVTOSEDEŽA Z ISOFIX PODSTAVKA

Če želite avtosedež odstraniti iz podstavka Isofix, potegnite ročico na zadnji strani podstavka in odstranite sedež iz podstavka (slika 25).

7. ODSTRANITEV PODSTAVKA ISOFIX Z VOZILA

Za odstranitev podstavka Isofix skrajšajte dolžino oporne noge s pritiskom na nastavitvene gumbе (slika 26). Nato pritisnite gumbе za sprostitvev konektorjev Isofix in odklopite konektorje iz pritrdilnih točk (slika 27). Odstranite podstavek Isofix in skrijte podporno nogo v predal za shranjevanje na dnu podstavka (slika 28).

**Proizvajalec:**

EURO-CART SP Z.O.O.

uL. 1 Maja 21

42-217 Czestochowa

POLJSKA

e-mail: [biuro@euro-cart.eu](mailto:biuro@euro-cart.eu)

[www.easy-go.com.pl](http://www.easy-go.com.pl)

**Uvoznik:**

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22, 9220 Lendava

Tel.+386 51 219 853

[info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)

**Prodajalec:**

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,

Plač 24a

2201 Zg. Kungota

[splet@trgovina-junior.si](mailto:splet@trgovina-junior.si)

[www.trgovina-junior.si](http://www.trgovina-junior.si)